

製品性状表

PRODUCT DATA SHEET

| | |
|------------------|--|
| 製品名 Product Name | Hydro EP 32 (ハイドロEP 耐摩耗性油圧作動油) |
|------------------|--|

| 試験項目 Item | 試験方法 Test Method | 代表性状値 Typical Figures |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 色相 Color | ASTM | L 0.5 |
| 密度 Density | JIS K 2249 | 0.87 |
| 動粘度 Kinematic Viscosity | JIS K 2283 | 31.59 |
| | | 5.46 |
| 粘度指数 Viscosity Index | JIS K 2283 | 109 |
| 流動点 Pour Point | JIS K 2269 | -32.5 |
| 引火点 Flash Point | JIS K 2265 | 226 |
| 銅板腐食 Copper Strip Test | JIS K 2513 | 1a |
| 全塩基価 Total Base Number | JIS K 2501 | 0.42 |
| ベースオイル Base Oil | | 鉱物油 Mineral Oil |

| | |
|----------|---------------|
| 消防法危険物分類 | 第4類第4石油類危険等級Ⅲ |
|----------|---------------|

上記の性状値は代表性状であり、保証値ではありません。製品の性能向上等のため、予告なく仕様を変更することがあります。

The above are typical figures not for guarantee. Subject to change without any prenotice for improvement and other purposes.